

## Artikel Nr.: 731087

Wandaufbauleuchte, Ancha I, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, Warmweiß

### Technische Daten

#### Charakteristik

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss / Kunststoff
<b>Farbe</b>	Graphitgrau RAL 7024
<b>Optik</b>	/ milchig
<b>im Lieferumfang</b>	2x Schrauben mit Dübel 1x Innensechskantschlüssel



#### Elektrische Daten

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	5,50 W / 6,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

#### Lichttechnische Eigenschaften

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	260 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	113°
<b>LED Typ</b>	AC SMD
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Strahlungsverteilung</b>	582 nm




**Artikel Nr.: 731087**

Wandaufbauleuchte, Ancha I, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, Warmweiß


**Lichtrichtung**

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	



**Abmessungen und Gewicht**

Länge	80 mm
Breite	92 mm
Höhe	97 mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	463 g



**Sockelmaß**

Länge	74 mm
Breite	12 mm
Höhe	83 mm
Durchmesser	

**Artikel Nr.: 731087**

Wandaufbauleuchte, Ancha I, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, Warmweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP54

**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

**IP54** Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 731087**

Surface mounted wall lamp, Ancha I, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, warmwhite

**Technical Data**
**General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting / plastic
<b>Colour</b>	Graphite grey RAL 7024
<b>Optics</b>	/ milky
<b>included in delivery</b>	2x screws with dowels 1x hexagon socket wrench


**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	5,50 W / 6,00 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	
<b>Electronically reversible</b>	not dimmable
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	3000 K
<b>Luminous flux</b>	260 lm
<b>Beam angle</b>	113°
<b>LED type</b>	AC SMD
<b>LED quantity</b>	1
<b>Spectral power distribution</b>	582 nm




## Article no.: 731087

Surface mounted wall lamp, Ancha I, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, warmwhite


### Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	



### Dimensions & Weight

Length	80 mm
Width	92 mm
Height	97 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	463 g



### Base dimensions

Length	74 mm
Width	12 mm
Height	83 mm
Diameter	

## Article no.: 731087

Surface mounted wall lamp, Ancha I, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 5,50 W, warmwhite

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP54

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	6 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

**IP54** Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person